



ProSpray 3.39 Airless Spraypack

Performanță de aspirație mai mare datorită poziției joase a supapei de aspirație. Echipamentul poate fi utilizat cu două pistoale.

Cea mai puternică pompă din familia ProSpray, capabilă să facă față chiar și cu două pistoale

Distribuitor local

Pompă airless cu piston pentru vopsit



Pro Spray 3.39 Spraypack

Caracteristici:

Controlul digital inteligent cu funcția **SlowMotion** pentru recirculare material și **FrequentClean** pentru curatarea sistemului garantează o operare fără probleme și o curățare rapidă.

Filtrul de înaltă presiune este ușor accesibil și rapid de curățat. Trei tipuri de filtre diferite (fin, mediu, grosier) asigură o potrivire optimă cumaterialul.

În practică, avem **garnituri autoajustabile** care duc la o uzură redusă și sunt ușor de schimbat. Au o durată de viață cu până la 50% mai lungă decât garniturile actuale.

Datorită **performanței îmbunătățite**, motorul funcționează și mai eficient la viteze mici, dar și la viteze mari. Măsurarea continuă a presiunii vopselei controlează automat viteza motorului, asigurând astfel o presiune constantă a materialului.

Suport practic pentru furtun și pistol

Clar și organizat: Control Digi-Trac

Afișajul digital, puteți citi și gestiona datele mașinii, cifrele de consum, timpii de funcționare și multe altele.

Întreținere ușoară

Cu o simplă apăsare de buton, pistonul este uns și astfel garniturile sunt conservate.

Materiale aplicabile:

Emailuri, grunduri, uleiuri, emulsii, vopsele de fatada, materiale ignifugare, hidroizolații, gleturi acrilice - gata preparate.
Recomandat pentru proiecte de peste 800m².

Motor electric fără carbuni (perii), fără întreținere

Simple și rapid

Schimbarea sistemului de aspirație fără unelte speciale.

Cărucior rabatabil

Facil pentru schimbarea rapidă a recipientului. Anvelopele optimizate pentru șantier permit transportul convenabil al pompei.



ProSpray 3.39	
Tehnologie pompă	Cu piston
Debit material	5 l / min
Presiune maximă	230 bar
Mărime max. duză	un pistol 0,039" doua pistoale 0,029"
Putere motor	2.185 kW
Pornire	Electrică
Voltaj	230 V / 50 Hz
Greutate	50 kg

Echipe standard:

- Unitate de bază ProSpray 3.39
- Furtun HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m
- Furtun de manevra DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Pistol airless AG 19, 25 MPa, filet F 1/4", inclusiv suport pentru duza TradeTip 3
- Duza 2SpeedTip S10 527/235



Distribuitor local

Pompă airless cu piston pentru vopsit



Fabricat în Germania

Pro Spray 3.39 Spraypack

ACCESORII OPTIONALE

Extensii (01)

Extensie 120 cm, gardă protecție 1/4", F-filet 11/16"

Extensie 200 cm, gardă protecție 1/4", F-filet 11/16"

Duze airless + gardă protecție

Duză 2SpeedTip (02)

Duză FineFinish TradeTip 3

Duză TradeTip 3 (03)

Gardă protecție, F-filet 11/16", pentru duză TradeTip 3 (04)

Filtre pistol (05)

Filtru galben, set 10 buc., 100 MA, 0.14 mm MW, fin

Filtru rosu, set 10 buc., 180 MA, 0.084 mm MW, extra fin

Filtru alb, set 10 buc., 50 MA, 0.31 mm MW, mediu

Pistoale airless

AG 08, F-filet 1/4", incl. duză TradeTip 3 și gardă protecție (06)

AG 14, F-filet 1/4", incl. duză TradeTip 3 și gardă protecție (07)

AG 19, 250 bar, F-filet 1/4", incl. gardă protecție TradeTip 3 (08)



Furtunuri de înaltă presiune (09)

Furtun HP DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

Furtun HP DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 30 m

Recipient material

Recipient 100l pentru material (10)

Adaptor pentru recipient 100l

Alte accesorii

PumpRunner (11)

InlineRoller în cutie plastic, incl. furtun HP DN4, max. 270 bar, 7,5 m, extensie 0,5 m, role de vopsea din material de pluș 13 mm și multe altele (12)



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



Distribuitor local