
SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Lehmfarbe 655	 WallSpray	 maximum	12	5 %
 Naturharz-Dispersionsfarbe 660	 WallSpray	 maximum	9-12	0 %
 Kalkfarbe 665	 WallSpray	 medium	7-12	0 %
 Silikatfarbe 690	 WallSpray	 maximum	9-12	0 %
 Hartwachsöl Farblos 290	 FineSpray	 maximum	8-11	0 %
 Wachs-Lasur	 FineSpray	 maximum	7-8	10 %
 Wetterschutzfarbe 850	 StandardSpray	 maximum	3-12	0 %

XVLP-Technologie



WAGNER

XVLP

Keine Kompromisse bei Farb- und Materialwahl

Durch den Einsatz der unterschiedlichen Sprühaufsätze ist Ihre FinishControl vielseitig einsetzbar und verarbeitet sowohl Lacke und Lasuren, als auch hochviskose Dispersions- und Latexfarben. Das Click & Paint System ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Aufsätze.





Sprühaufsatz		FineSpray Standard-Runddüse	StandardSpray Visco Schlitzdüse	WallSpray Visco Schlitzdüse
Lasuren niederviskose und dünn flüssige Medien		★★	★☆	☆☆
Lacke wasserbasierend und lösemittelhaltig	**Standard**	★☆	★★	☆☆
	Hochviskoses Material	☆☆	★☆	★★
Innenwandfarben Dispersions- und Latexfarben		☆☆	☆☆	★★

★★ WAGNER Empfehlung ★☆ Bedingt geeignet ☆☆ Keine Empfehlung

Schnelle Farb- und Materialwechsel

Wechseln Sie Material oder Farbton im Handumdrehen. Die XVLP-Generation ist dank Click and Paint so flexibel und schnell wie Sie selbst. Und auch die Reinigung kostet kaum Zeit. Dank der teilbaren Pistole, kann der farbführende Sprühaufsatz schnell abgenommen und einfach gereinigt werden. Und so einfach geht's:



Wechseln Sie sekundenschnell die Sprühaufsätze. Drücken Sie den Hebel zum Lösen des Aufsatzes und drehen Sie ihn um 90°.



Ziehen Sie den Sprühaufsatz von der Pistole ab.



Schon sind Sie bereit für den nächsten Sprühaufsatz und ein neues Projekt mit einer anderen Farbe oder einem anderen Material.

FinishControl 5000 und 3500

Das modulare Sprühsystem ohne Kompromisse für jedes Einsatzgebiet. Das Besondere: Die verschiedenen Sprühaufsätze sind optimal auf die verschiedenen Materialien abgestimmt. Dadurch können die FinishControl-Geräte eine Vielzahl an Materialien verarbeiten. Ideal für Anwendungen bis zu 50 m².



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
go.wagner-group.com/xvlp-technologie

Der WAGNER SprayGuide

Weitere Materialtestberichte finden Sie auf der WAGNER Homepage. In der umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Materialherstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal aufeinander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com

Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 2337 130 · 10/2015